

AIUTA A PREVENIRE LE CADUTE NEI CANTIERI DI LAVORO

Safe At Work **Ontario** Ministero del Lavoro

I lavoratori dei cantieri regolati a livello provinciale nell'Ontario, hanno dei doveri ai sensi della normativa e del regolamento sulla Sicurezza e la Salute Occupazionale (OHSA), ivi compresi:

- Lavorare ottemperando con la normativa e relative regole,
- Utilizzare e/o indossare attrezzature, dispositivi e vestiario protettivo che il datore di lavoro richiede venga utilizzato/indossato, e
- Informare il loro datore di lavoro/dirigente se si nota l'assenza di, o dei difetti in qualsivoglia attrezzatura o vestiario protettivo che possa rappresentare un pericolo per i lavoratori. (vedi l'articolo 28 della normativa OHSA)

Ringhiere

I lavoratori devono essere protetti, nei limiti della ragionevolezza, da un sistema di ringhiere che soddisfi le disposizioni di legge qualora essi si trovino a rischio di:

- cadere da un'altezza superiore a 3 metri (dieci piedi)
- cadere da un'altezza superiore a 1,2 metri (4 piedi), se la zona del lavoro viene utilizzata come viottolo per carriola o simile attrezzatura
- cadere all'interno di un macchinario in funzione
- cadere dentro dell'acqua o altro liquido
- cadere dentro o su un oggetto o sostanza nociva alla salute
- cadere attraverso un'apertura su una superficie lavorativa
- cadere da un'altezza di 2,4 metri (otto piedi) o più, dall'orlo non protetto di:
 - un pavimento, compreso il pavimento di un mezzanino o di un balcone
 - la superficie di un ponte
 - un tetto su cui si sta' lavorando
 - uno scaffale o altra piattaforma, passerella o rampa.

Cinture di sicurezza scorrevoli anticaduta

Nei casi in cui non sia ragionevolmente possibile proteggere i lavoratori dalle cadute tramite ringhiere o sistemi di sicurezza scorrevoli, essi devono essere



Addestrati con diligenza. Sii consapevole dei pericoli. Mantieni ognuno sicuro

protetti da altri dispositivi di sicurezza. Tale misure protettive potrebbero includere, ma non essere limitate a:

- un sistema anticaduta che limiti le cadute libere a metri 0,6 (due piedi) o
- una rete di protezione designata, testata e installata secondo gli standard obbligatori ANSI, o
- un sistema anticaduta che:
 - adotti un'imbragatura approvata dall'ente federale CSA
 - comprenda un cordino dotato d'ammortizzatore (tranne se il dispositivo ammortizzante potrebbe causare ad un lavoratore che cade di urtare il suolo o contro un oggetto o livello al di sotto della zona di lavoro)
 - sia ancorato da una cintura di salvataggio (o sia fissato con un cordino ad un ponteggio di aggancio adeguato, indipendente e fisso)
 - limiti ad un lavoratore di subire una forza di arresto-caduta pari a 8 kilonewtons (una forza d'arresto pari a 1800 libbre).

I sistemi anticaduta devono impedire che un lavoratore impatti con il pavimento, il piano inferiore o contro qualsiasi oggetto situato al di sotto della zona di lavoro.

Addestramento

I lavoratori devono essere adeguatamente addestrati e provvisti d'istruzioni circa l'utilizzo appropriato del sistema anticaduta da un individuo competente.

Rifiutarsi di lavorare

I lavoratori hanno il diritto di rifiutare un lavoro se ragionevolmente credono che esso possa mettere in pericolo la loro incolumità o quella di un altro lavoratore. I datori di lavoro non possono prendere alcuna misura disciplinare contro i lavoratori che lavorano in ottemperanza alla normativa. (Vedi gli artt. 43 e 50(1) della legge OHSA).

Ulteriori informazioni

Queste informazioni sono state redatte per assistere i lavoratori a capire i loro doveri ai sensi della normativa sulla Sicurezza e la Salute Occupazionale (OHSA) e relative regole. I lavoratori dovrebbero prendere visione dell'opuscolo "A Guide to the Occupational Health and Safety Act" ed altre risorse, sul sito internet del Ministero del Lavoro:

www.ontario.ca/ConstructionSafety

**Vedi qualcosa d'insicuro sul posto di lavoro?
Denuncialo al Ministero del Lavoro al:**

1-877-202-0008

Addestrati con diligenza. Sii consapevole dei pericoli. Mantieni ognuno sicuro