

PREVENIR QUEDAS NOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO

Safe At Work **Ontario** Ministério do Trabalho

Em Ontário, os trabalhadores dos locais de trabalho regulamentados pela província, têm obrigações sob a Lei da Saúde Ocupacional e Segurança e seus regulamentos (Occupational Health and Safety Act), conhecida por OHSa, incluindo:

- trabalhar em conformidade com a lei e seus regulamentos,
- usar e/ou vestir roupas, equipamentos, dispositivos de segurança exigidos pelos empregadores, e
- informar ao seu empregador/supervisor quando da ausência ou deficiência de qualquer equipamento ou dispositivo de segurança que pode ser perigoso aos trabalhadores. (Veja a seção 28 da OHSa)

Guarda-corpo

Os trabalhadores devem ser protegidos, onde adequadamente possível, por uma sistema de guarda-corpo que atende aos requisitos da regulamentação quando estiverem no risco de:

- queda superior a 3 metros (10 pés)
- queda superior a 1.2 metros (4 pés), se a área de trabalho for utilizada como rota para um carrinho de mão ou equipamento similar
- queda dentro de maquinário em operação
- queda em água ou outro líquido
- queda sob ou em substância ou objeto perigoso
- queda por uma abertura da superfície de trabalho.
- queda 2.4 metros (8 pés) ou superior de uma borda desprotegida:
 - de um piso, incluindo o piso de um mezanino ou sacada
 - da superfície de uma ponte
 - de um telhado enquanto as formas estão sendo montadas
 - de um andaime ou outra plataforma de trabalho, rampa ou passarela.



Ofereça treinamento adequado. Esteja ciente dos perigos. Mantenha todos seguros.

Equipamentos de proteção, trava-quedas

Onde não for possível proteger os trabalhadores de quedas através de guarda-corpo ou sistemas de proteção, eles devem ser protegidos por outros meios. Essa proteção pode incluir, mas não deve ser limitada a:

- sistema de restrição de quedas que limita uma queda livre até 0.6 metros (2 pés), ou
- uma rede de segurança específica, testada e instalada conforme os padrões exigidos pelo ANSI ou
- um sistema de queda que:
 - inclui um colete para proteção do corpo inteiro aprovado pela CSA
 - inclui um cabo de segurança equipado com um absorvente de choques (a menos que o absorvente de choque pode causar com que um trabalhador em queda atinja o chão ou um objeto ou nível abaixo da área de trabalho)
 - é anexada a uma corda salva-vidas (ou anexado por um cabo de segurança a um suporte fixo independente e adequado)
 - limita um trabalhador a uma força máxima de choque de 8 quilonewtons (1800 libras de força).

Os sistemas de trava-quedas devem evitar que o trabalhador atinja o solo, o nível inferior ou outros objetos abaixo.

Treinamento

Os trabalhadores devem ser adequadamente treinados e instruções devem ser dadas por uma pessoa competente sobre o uso apropriado do sistema de proteção contra quedas.

Recusar trabalho

Os trabalhadores têm o direito de recusar trabalho que eles acreditam que possam ser perigosos para eles ou para outro trabalhador. Os empregadores não podem tomar ações de repreensão contra os trabalhadores que estiverem trabalhando em cumprimento com a lei. (Veja as seções 43 e 50(1) da OHSA).

Mais informações

Esta informação foi preparada para auxiliar os trabalhadores a compreender suas obrigações sob a Lei da Saúde Ocupacional e Segurança e seus regulamentos (OHSA). Os trabalhadores devem avaliar “O Guia da Lei da Saúde Ocupacional e Segurança” (A Guide to the Occupational Health and Safety Act) e outras fontes no website do Ministério do Trabalho:

www.ontario.ca/ConstructionSafety

**Você vê algo não seguro no trabalho?
Informe o Ministério do Trabalho**

1-877-202-0008

Ofereça treinamento adequado. Esteja ciente dos perigos. Mantenha todos seguros.