

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Safe At Work Ontario Министерство труда

Рабочие на регулируемых провинцией предприятиях в Онтарио обязаны выполнять предписания Закона о профессиональной безопасности и здравоохранении (Occupational Health and Safety Act — OHSА), в том числе:

- работать в соответствии с законом и его предписаниями;
- использовать и/или надевать оборудование, защитные устройства и одежду, использования/надевания которых требует работодатель; и
- сообщать работодателю/руководителю об отсутствии или неисправности какого-либо оборудования или защитного устройства, в результате чего рабочие могут подвергнуться опасности. (См. раздел 28 OHSА.)

Ограждения

Где возможно, рабочие должны быть защищены отвечающей нормативным требованиям системой ограждений, если они подвергаются риску:

- падения с высоты более 3-х метров (10 футов);
- падения с высоты более 1,2 метра (4 фута), если рабочий участок используется в качестве дорожки для передвижения тачек или подобного оборудования;
- падения на работающее оборудование;
- падения в воду или другую жидкость;
- падения в или на опасное вещество или предмет;
- падения через отверстие в рабочей поверхности;
- падения с высоты 2,4 метра (8 футов) или более с неогороженного края:
 - этажа, полуэтажа или балкона;
 - поверхности моста;
 - крыши с установленной опалубкой;
 - строительных лесов или другой рабочей площадки, узкой платформы или наклонной поверхности.

Ограничение передвижения, остановка падения

Если защитить рабочих от падения с помощью ограждения или систем ограничения передвижения ►

Пройдите подготовку. Осознавайте опасность.
Забойтесь об общей безопасности.

невозможно, необходимо прибегнуть к другим способам защиты. Такими способами могут быть, в частности:

- система ограничения падения, ограничивающая свободное падение 0,6 метра (2 футами), или
- защитная сетка, сконструированная, испытанная и установленная согласно стандарту ANSI, или
- система остановки падения, которая:
 - включает утвержденную Канадской ассоциацией стандартов (Canadian Standards Association — CSA) полноразмерную страховочную привязь;
 - включает строп, оснащенный амортизатором удара (кроме случаев, когда амортизатор удара может привести к удару падающего рабочего о землю либо объект или уровень, находящиеся ниже рабочей зоны);
 - прикреплена страховочным канатом (или стропами) к прочной автономной неподвижно закрепленной опоре;
 - ограничивает максимальную силу, которой может подвергнуться рабочий при остановке падения, 8 килоньютнами (1800 фунт-силами).

Системы остановки падения должны предотвращать удар рабочего о землю, находящийся ниже уровень или другие расположенные внизу объекты.

Обучение

Рабочие должны быть должным образом обучены и проинструктированы компетентным специалистом относительно надлежащего использования системы предотвращения падения.

Отказ от работы

Рабочие имеют право отказаться от выполнения работ, которые оправданно вызывают у них опасения подвергнуть риску себя или другого рабочего.

Работодатели не могут предпринять ответные меры в отношении рабочих, поступивших в соответствии с законом. (См. разделы 43 и 50(1) Закона о профессиональной безопасности и здравоохранении (Occupational Health and Safety Act — OHSА).

Дополнительная информация

Эта информация призвана помочь рабочим понять их обязанности согласно Закону о профессиональной безопасности и здравоохранении (Occupational Health and Safety Act — OHSА) и нормативно-правовым актам. Рабочим следует ознакомиться с «Руководством по Закону о профессиональной безопасности и здравоохранении» (“A Guide to the Occupational Health and Safety Act”) и другими ресурсами на веб-сайте Министерства труда:

www.ontario.ca/ConstructionSafety

**Заметили что-то небезопасное на работе?
Сообщите об этом в Министерство труда:**

1-877-202-0008

**Пройдите подготовку. Осознавайте опасность.
Забойтесь об общей безопасности.**