

建筑项目 预防 跌落

Safe At Work Ontario

劳工厅

在省府监管的安省工作场所工作的工人有在《职业健康与安全法(OHSA)》及其规定下的义务，其中包括：

- 在工作中遵守本法律及其规定，
- 使用和/或穿戴雇主要求使用/穿戴的设备、保护装置和服装，以及
- 向雇主/主管报告设备或保护装置的缺少或缺陷情况，这些情况可能使工人遭受危险。
(见OHSA第28条。)

护栏

工人必须得到符合监管要求的护栏系统的可能保护，如果他们有以下危险：

- 跌落3米(10英尺)以上
- 跌落1.2米(4英尺)以上，如果该工作区被用作手推车或类似设备的道路
- 跌入工作的机器中
- 跌入水或其他液体中
- 跌入危险物质或物体中
- 从工作面的开口处跌落。
- 跌落2.4米(8英尺)或以上，而且是从以下地方无保护的边缘跌落：
 - 地板，包括阁楼或阳台的地板
 - 桥面
 - 仍装有模板的屋顶
 - 脚手架或其他工作平台、滑道或坡道。

行走约束，跌落制停

在护栏或行走约束系统可能无法保护工人的地方，他们必须有其他保护措施。这些保护措施可能包括，但不限于：

- 跌落约束系统，可将自由跌落限制到0.6米(2英尺)，或
- 安全网，按照规定的ANSI标准进行设计、测试和安装的，或

■ 跌落制停系统：

- 包括一条CSA认证的全身式安全带
- 包括一条带减震器的安全索（除非该减震器可能导致跌落的工人跌落到地面或工作面下面的物体或平面上）
- 连接救生索（或该绳索的一端连接到适当的、独立的固定支持物上）
- 将工人经受的最高跌落制停力限制在8千牛顿（1800磅的力）。

跌落制停系统必须防止工人跌落到地面、下面的平面、或下面的其他物体上。

培训

工人必须接受适当的培训，由称职的人员为他们讲解如何正确使用该跌落保护系统。

拒绝工作

工人有权拒绝工作，如果他们合理地相信该工作可能使他们自己或其他工人遭受危险。雇主不得对遵守本法律的工人采取报复行动。

（见OHSA第43和50(1)条。）

更多信息

本资料旨在帮助工人明白他们在《职业健康与安全法(OHSA)》及其规定下的义务。工人应该阅读劳工厅网站中的《职业健康与安全法指南》和其他资料：

www.ontario.ca/ConstructionSafety

在工作中有看见不安全的情况吗？
请向劳工厅报告：

1-877-202-0008

适当培训。 当心危险。
保证人人安全。